



## GUIA DE INSTALACION VEKADECKS

### Colocación

- Los cabios o alfajías donde irán atornilladas las tablas de deck no deberán estar a mas de 40 cm de separación entre eje y eje de los mismos, y podrán ser de Madera dura o impregnada, tubos estructurales de acero o aluminio, o sobre una carpeta de concreto.

- Se colocaran dos tornillos por cada intersección entre cabio o alfajía y tabla de deck, separados ente si un mínimo de 6 cm y dejando una separación de los extremos laterales y superior no inferior a 3 cm. Cualquier otro tipo de fijación mecánica queda al criterio del instalador, no pudiendo ser pegados con ningún tipo de adhesivo.

- Se aconseja que los tornillos sean de acero Inoxidables o con algún tipo de tratamiento (Galvanizado , anodizado), para evitar su deterioro y de una medida de 50 x 4.5 mm de cabeza fresada.

La junta de dilatación o separación entre tabla y tabla de deck no será inferior a 4 mm ni superior a 10 mm.

### Limpieza

- La limpieza se puede hacer con un paño suave o cepillo de cerdas suaves, para manchas difíciles de sacar se podrán utilizar productos de limpieza hogareña levemente abrasivos o alcohol de uso medicinal.

- El uso de material abrasivo podría tener un efecto negativo en la superficie del deck por lo que no se lo recomienda en ningún caso. Ejemplos de estos son: cloro, disolventes orgánicos, removedor de esmalte de uñas, thinners , etc..

Departamento Técnico  
**Veka Latina S.A.**